





M8 SİLİNDİRİK FOTOSELLER





Model	Genel Özellikler	Bağlantı	Çıkış Özelliği	Algılama Mesafesi	Kod No
<p>Çalışma gerilimi 10-30 VDC I_{max}: 150 mA Cevap verme süresi 0,1 ms Koruma sınıfı IP67 Kısa devre, aşırı yük ve ters polarite korumalı Çalışma sıcaklığı -20..+70 °C Konnektörlü modeller M8, dört pinli konnektördür</p>	DC, KARŞILIKLI, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KABLOLU MODELLER				
		PNP Light on	15 cm	F1CTU080150PLI3A2	
		PNP Dark on	15 cm	F1CTU080150PDI3A2	
		NPN Light on	15 cm	F1CTU080150NLI3A2	
		NPN Dark on	15 cm	F1CTU080150NDI3A2	
		Işık Kaynağı		F1CTU080150DEI2B2	
	DC, KARŞILIKLI, NİKEL KAPLI GÖVDELİ KABLOLU MODELLER				
		PNP Light on	15 cm	F1CTM080150PLI3A2	
		PNP Dark on	15 cm	F1CTM080150PDI3A2	
		NPN Light on	15 cm	F1CTM080150NLI3A2	
	NPN Dark on	15 cm	F1CTM080150NDI3A2		
	Işık Kaynağı		F1CTM080150DEI3B2		

M12 SİLİNDİRİK FOTOSELLER

Model	Genel Özellikler	Bağlantı	Çıkış Özelliği	Algılama Mesafesi	Kod No
<p>Çalışma gerilimi 10-30 VDC I_{max}: 150 mA Cevap verme süresi 1 ms Koruma sınıfı IP67 Kısa devre, aşırı yük ve ters polarite korumalı Çalışma sıcaklığı -20..+70 °C</p>	DC, CİSİMDEN YANSIMALI METAL GÖVDELİ				
	Kablo	PNP NA+NK	20 cm	F1CDM120200PSI4A2	
	Kablo	NPN NA+NK	20 cm	F1CDM120200NSI4A2	
	M12	PNP NA+NK	20 cm	F1CDM120200PSIEA4	
	M12	NPN NA+NK	20 cm	F1CDM120200NSIEA4	
	DC, REFLEKTÖRLÜ METAL GÖVDELİ				
	Kablo	PNP NA+NK	2 m	F1CLM122000PSR4A2	
	Kablo	NPN NA+NK	2 m	F1CLM122000NSR4A2	
	M12	PNP NA+NK	2 m	F1CLM122000PSREA4	
	M12	NPN NA+NK	2 m	F1CLM122000NSREA4	
DC, POLARİZE REFLEKTÖRLÜ METAL GÖVDELİ					
Kablo	PNP NA+NK	1 m	F1CLM121000PSR4A2/F		
Kablo	NPN NA+NK	1 m	F1CLM121000NSR4A2/F		
M12	PNP NA+NK	1 m	F1CLM121000PSREA4/F		
M12	NPN NA+NK	1 m	F1CLM121000NSREA4/F		
DC, KARŞILIKLI METAL GÖVDELİ					
Kablo	PNP Light on	5,2 m	F1CTM125200PLI3A2		
Kablo	PNP Dark on	5,2 m	F1CTM125200PDI3A2		
Kablo	NPN Light on	5,2 m	F1CTM125200NLI3A2		
Kablo	NPN Dark on	5,2 m	F1CTM125200NDI3A2		
Kablo	Işık Kaynağı		F1CTM125200DEI3B2		
M12	PNP Light on	5,2 m	F1CTM125200PLIEA4		
M12	PNP Dark on	5,2 m	F1CTM125200PDIEA4		
M12	NPN Light on	5,2 m	F1CTM125200NLIEA4		
M12	NPN Dark on	5,2 m	F1CTM125200NDIEA4		
M12	Işık Kaynağı		F1CTM125200DEIEB4		



Model	Genel Özellikler	Bağlantı	Çıkış Özelliği	Algılama Mesafesi	Kod No
	<p>Çalışma gerilimi 10-30 VDC I_{max}: 200 mA Cevap verme süresi 1,5 ms Koruma sınıfı IP67 Kısa devre, aşırı yük ve ters polarite korumalı Çalışma sıcaklığı -20..+55 °C Mesafe ayarlı</p>    	M18x1 DC CİŞİMDEN YANSIMALI PLASTİK GÖVDELİ			
Kablo		PNP NA+NK	15 cm	F1CDP180150PSI4A2	
Kablo		NPN NA+NK	15 cm	F1CDP180150NSI4A2	
M12		PNP NA+NK	15 cm	F1CDP180150PSIEA4	
M12		NPN NA+NK	15 cm	F1CDP180150NSIEA4	
Kablo		PNP/NPN-NA/NK	15 cm	F1CDP180150DSI4A2-B	
M12		PNP/NPN-NA/NK	15 cm	F1CDP180150DSIEA4-B	
Kablo		PNP NA+NK	50 cm	F1CDP180500PSI4A2	
Kablo		NPN NA+NK	50 cm	F1CDP180500NSI4A2	
M12		PNP NA+NK	50 cm	F1CDP180500PSIEA4	
M12		NPN NA+NK	50 cm	F1CDP180500NSIEA4	
Kablo		PNP/NPN-NA/NK	50 cm	F1CDP180500DSI4A2-B	
M12		PNP/NPN-NA/NK	50 cm	F1CDP180500DSIEA4-B	
METAL GÖVDELİ					
Kablo		PNP NA+NK	15 cm	F1CDM180150PSI4A2	
Kablo		NPN NA+NK	15 cm	F1CDM180150NSI4A2	
M12		PNP NA+NK	15 cm	F1CDM180150PSIEA4	
M12		NPN NA+NK	15 cm	F1CDM180150NSIEA4	
Kablo		PNP/NPN-NA/NK	15 cm	F1CDM180150DSI4A2-B	
M12		PNP/NPN-NA/NK	15 cm	F1CDM180150DSIEA4-B	
Kablo	PNP NA+NK	50 cm	F1CDM180500PSI4A2		
Kablo	NPN NA+NK	50 cm	F1CDM180500NSI4A2		
M12	PNP NA+NK	50 cm	F1CDM180500PSIEA4		
M12	NPN NA+NK	50 cm	F1CDM180500NSIEA4		
Kablo	PNP/NPN-NA/NK	50 cm	F1CDM180500DSI4A2-B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	50 cm	F1CDM180500DSIEA4-B		
DC, REFLEKTÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ					
Kablo	PNP NA+NK	3 m	F1CLP183000PSI4A2		
Kablo	NPN NA+NK	3 m	F1CLP183000NSI4A2		
M12	PNP NA+NK	3 m	F1CLP183000PSIEA4		
M12	NPN NA+NK	3 m	F1CLP183000NSIEA4		
Kablo	PNP/NPN-NA/NK	3 m	F1CLP183000DSI4A2-B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	3 m	F1CLP183000DSIEA4-B		
METAL GÖVDELİ					
Kablo	PNP NA+NK	3 m	F1CLM183000PSI4A2		
Kablo	NPN NA+NK	3 m	F1CLM183000NSI4A2		
M12	PNP NA+NK	3 m	F1CLM183000PSIEA4		
M12	NPN NA+NK	3 m	F1CLM183000NSIEA4		
Kablo	PNP/NPN-NA/NK	3 m	F1CLM183000DSI4A2-B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	3 m	F1CLM183000DSIEA4-B		
DC, POLARİZE REFLEKTÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ					
Kablo	PNP NA+NK	1 m	F1CLP181000PSR4A2/F		
Kablo	NPN NA+NK	1 m	F1CLP181000NSR4A2/F		
M12	PNP NA+NK	1 m	F1CLP181000PSREA4/F		
M12	NPN NA+NK	1 m	F1CLP181000NSREA4/F		
Kablo	PNP/NPN-NA/NK	1 m	F1CLP181000DSR4A2/B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	1 m	F1CLP181000DSREA4/B		
METAL GÖVDELİ					
Kablo	PNP NA+NK	1 m	F1CLM181000PSR4A2/F		
Kablo	NPN NA+NK	1 m	F1CLM181000NSR4A2/F		
M12	PNP NA+NK	1 m	F1CLM181000PSREA4/F		
M12	NPN NA+NK	1 m	F1CLM181000NSREA4/F		
Kablo	PNP/NPN-NA/NK	1 m	F1CLM181000DSR4A2/B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	1 m	F1CLM181000DSREA4/B		

M18 SİLİNDİRİK FOTOSELLER


Model	Genel Özellikler	Bağlantı	Çıkış Özelliği	Algılama Mesafesi	Kod No
 	<p>Çalışma gerilimi 10-30 VDC I_{max}: 200 mA Cevap verme süresi 1,5 ms Koruma sınıfı IP67 Kısa devre, aşırı yük ve ters polarite korumalı Çalışma sıcaklığı -25..+55 °C Mesafe ayarlı</p>	DC, KARŞILIKLI PLASTİK GÖVDELİ			
		Kablo	PNP NA+NK	15 m	F1CTP18015MPSI4A2
		Kablo	NPN NA+NK	15 m	F1CTP18015MNSI4A2
		Kablo	Işık kaynağı		F1CTP18015MDEI3B2
		M12	PNP NA+NK	15 m	F1CTP18015MPSIEA4
		M12	NPN NA+NK	15 m	F1CTP18015MNSIEA4
		M12	Işık kaynağı		F1CTP18015MDEIEB4
		Kablo	Işık kaynağı		F1CTP18015MDEI2A2-B
		Kablo	PNP/NPN-NA/NK	15 m	F1CTP18015MDSI4A2-B
		M12	Işık kaynağı		F1CTP18015MDEIEA4-B
		M12	PNP/NPN-NA/NK	15 m	F1CTP18015MDSIEA4-B
		METAL GÖVDELİ			
		Kablo	PNP NA+NK	15 m	F1CTM18015MPSI4A2
		Kablo	NPN NA+NK	15 m	F1CTM18015MNSI4A2
		Kablo	Işık kaynağı		F1CTM18015MDEI3B2
		M12	PNP NA+NK	15 m	F1CTM18015MPSIEA4
		M12	NPN NA+NK	15 m	F1CTM18015MNSIEA4
		M12	Işık kaynağı		F1CTM18015MDEIEB4
		Kablo	Işık kaynağı		F1CTM18015MDEI2A2-B
		Kablo	PNP/NPN-NA/NK	15 m	F1CTM18015MDSI4A2-B
M12	Işık kaynağı		F1CTM18015MDEIEA4-B		
M12	PNP/NPN-NA/NK	15 m	F1CTM18015MDSIEA4-B		
 	<p>Çalışma gerilimi 24-240 VAC I_{max}: 200 mA Cevap verme süresi 15 ms Koruma sınıfı IP67 Aşırı yük korumalı Çalışma sıcaklığı -25..+55 °C Mesafe ayarlı</p>	AC, CİŞİMDEN YANSIMALI PLASTİK GÖVDELİ			
		Kablo	Light On	15 cm	F2CDP180150ALI3A2
		Kablo	Dark On	15 cm	F2CDP180150ADI3A2
		M12	Light On	15 cm	F2CDP180150ALIEA4
		M12	Dark On	15 cm	F2CDP180150ADIEA4
		Kablo	Light On	50 cm	F2CDP180500ALI3A2
		Kablo	Dark On	50 cm	F2CDP180500ADI3A2
		M12	Light On	50 cm	F2CDP180500ALIEA4
		M12	Dark On	50 cm	F2CDP180500ADIEA4
		METAL GÖVDELİ			
		Kablo	Light On	15 cm	F2CDM180150ALI3A2
		Kablo	Dark On	15 cm	F2CDM180150ADI3A2
		M12	Light On	15 cm	F2CDM180150ALIEA4
		M12	Dark On	15 cm	F2CDM180150ADIEA4
		Kablo	Light On	50 cm	F2CDM180500ALI3A2
		Kablo	Dark On	50 cm	F2CDM180500ADI3A2
		M12	Light On	50 cm	F2CDM180500ALIEA4
		M12	Dark On	50 cm	F2CDM180500ADIEA4
		AC, REFLEKTÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ			
		Kablo	Light On	3 m	F2CLP183000ALI3A2
Kablo	Dark On	3 m	F2CLP183000ADI3A2		
M12	Light On	3 m	F2CLP183000ALIEA4		
M12	Dark On	3 m	F2CLP183000ADIEA4		
METAL GÖVDELİ					
Kablo	Light On	3 m	F2CLM183000ALI3A2		
Kablo	Dark On	3 m	F2CLM183000ADI3A2		
M12	Light On	3 m	F2CLM183000ALIEA4		
M12	Dark On	3 m	F2CLM183000ADIEA4		

M18 SİLİNDİRİK FOTOSELLER, REFLEKTÖRLER & KONNEKTÖRLÜ KABLolar





Model	Genel Özellikler	Bağlantı	Çıkış Özellikleri	Algılama Mesafesi	Kod No
	<p>Çalışma gerilimi 24-240 VAC I_{max}: 200 mA Cevap veme süresi 15 ms Koruma sınıfı IP67 Aşırı yük korumalı Çalışma sıcaklığı -25..+55 °C Mesafe ayarlı</p>	AC, KARŞILIKLI PLASTİK GÖVDELİ			
		Kablo	Light On	15 m	F2CTP18015MALI3A2
		Kablo	Dark On	15 m	F2CTP18015MADI3A2
		Kablo	Işık kaynağı		F2CTP18015MAEI2B2
		M12	Light On	15 m	F2CTP18015MALIEA4
		M12	Dark On	15 m	F2CTP18015MADIEA4
		METAL GÖVDELİ			
		Kablo	Light On	15 m	F2CTM18015MALI3A2
		Kablo	Dark On	15 m	F2CTM18015MADI3A2
		Kablo	Işık kaynağı		F2CTM18015MAEI2B2
		M12	Light On	15 m	F2CTM18015MALIEA4
		M12	Dark On	15 m	F2CTM18015MADIEA4
M12	Işık kaynağı		F2CTM18015MAEIEB4		

REFLEKTÖRLER

Model	Genel Özellikler	Açıklama	Kod No
		REFLEKTÖRLER	
		Ø25 mm, Dairesel	E250-42
		Ø51 mm, Dairesel	E508-40
		Ø84 mm, Ortadan Ø8 montaj delikli	E800-91
		33x48 mm	E481-40
		40x60 mm, Köşeden 2 montaj delikli	E600-74
		51x61 mm, 2 montaj delikli	E500-12
		51x61 mm, Isıya dayanıklı 150 °C	E500
		48,5x48,5 mm, 2 montaj delikli altıgen	E631-20
		42x182 mm, Köşeden 2 montaj delikli	E702-21
100x100 mm, Köşeden 2 montaj delikli	E100-71		
210x300 mm, Arkası yapışkanlı folyo	E810-21		
100x1000 mm, Arkası yapışkanlı folyo	E810-80		

KONNEKTÖRLÜ KABLolar

Model	Genel Özellikler	Ölçü	Kablo Uzunluğu	Pin Adedi	Kod No
		KONNEKTÖRLÜ KABLolar			
		90° KONNEKTÖRLÜ KABLolar			
		M8	2 m	3	P-FA3WLV012
		M8	5 m	4	P-FA4WLV025
		M12	2 m	4	E-FA4WLV042
		M12	5 m	4	E-FA4WLV045
M12	5 m	4	LED'li	E-FA4PLV095	
		DÜZ KONNEKTÖRLÜ KABLolar			
		M8	2 m	3	P-FS3WLV012
		M8	5 m	4	P-FS4WLV025
		M12	2 m	4	E-FS4WLV042
		M12	5 m	4	E-FS4WLV045
		M12	5 m	4	LED'li