

A Serisi

Alüminyum Kaplin, Teknik Veriler



Setuskurlu
Tip
AR



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
ACR

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)		DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik)	
Çeneli Tip	Setuskurlu Tip	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Delik Derinliği
ACR 050	AR 050	12,70	19,05	2,29	3,18	6,00	4,83
			12,70	2,29	3,18	8,00	3,05
ACR 062	AR 062	15,88	20,32	2,29	5,00	8,26	5,08
			15,88	2,29	5,00	9,53	3,56
ACR 075	AR 075	19,05	22,86	3,00	6,35	9,90	6,35
			19,05	3,00	6,35	13,00	4,57
ACR 087	AR 087	22,23	26,92	3,50	8,00	11,27	7,87
			22,23	3,00	8,00	16,00	5,08
ACR 100	AR 100	25,40	31,75	3,96	9,53	14,31	7,87
			25,40	3,96	9,53	16,00	6,60
ACR 112	AR 112	28,58	38,10	4,78	13,00	17,38	11,43
			28,58	4,78	13,00	16,00	6,86
ACR 125	AR 125	31,75	41,15	7,94	15,88	17,00	12,95
			31,75	7,94	15,88	19,05	8,13

* 7075-T6 Alüminyum alaşımı

* Tipik Uygulamalar: Encoder/ resolver uygulamaları, düşük tork pompalar, kılavuz vidalar ve çok çeşitli diğer uygulamalar.