

RXM2LB1BD

minyatür soketli röle - Zelio RXM2L - 2 K/A - 24 V
DC - 5 A - LED'siz



Ana

Ürün serisi	Zelio Relay
Seri adı	Miniature
Ürün ya da bileşen tipi	Takılabilir röle
Cihaz kısa adı	RXM
Bobin parazit bastırması	Olmadan
Kullanım katsayısı	20 %
Bölünemez miktar başına satış	10

Tamamlayıcı

Kontak işlemi	Standart
Kontrol devresi gerilimi	24 V DC
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	5 A -de -40...55 °C
Durum LED'i	Olmadan
Kontrol tipi	Buton olmadan
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygun IEC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	3,6 kV (1,2/50 µs) uyumluluk standardı IEC 61810-7
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
[Ie] nominal çalışma akımı	5 A (AC-1/DC-1) NA uyumluluk standardı IEC 2,5 A (AC-1/DC-1) NK uyumluluk standardı IEC
Minimum anahtarlama akımı	10 mA
Maksimum anahtarlama gerilimi	250 V AC 250 V DC
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Yük akımı	5 A -de 250 V AC 5 A -de 28 V DC
Maksimum anahtarlama kapasitesi	1250 VA ag: AC 140 W ag: DC
Minimum anahtarlama kapasitesi	170 mW
Çalışma hızı	<= 18000 döngü/saat yüksüz

<= 1200 döngü/saat düşük yük

Mekanik dayanıklılık	10000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	100000 cycles için dirençli yük
W cinsinden ortalama tüketim	0,9 W DC
Düşme gerilimi eşiği	DC : >= 0,1 Uc
Çalışma süresi	20 ms bobinin enerjisini kesme ve kapatma gecikmesi kontağı arasında 20 ms bobinin enerjisini kesme ve açma gecikmesi kontağı arasında
Ortalama direnç	630 Ohm ag: DC -de 20 °C +/- 10 %
Nominal çalışma gerilimi limitleri	19.2...26.4 V DC
Koruma kategorisi	RT I
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
CAD genel genişliği	21 mm
CAD genel yüksekliği	27 mm
CAD genel derinliği	46 mm
Ürün ağırlığı	0.032 kg
Güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 100000

Ortam

Dielektrik gücü	2000 V AC bobin ve kontak arasında 2000 V AC kutuplar arasında 1000 V AC kontaklar arasında
Standartlar	CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) RoHS uyumlu
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40...55 °C
Titreşim direnci	3 gn, genlik = +/- 1 mm (f= 10...50 Hz) çalışmayuyumluluk standardı EN/IEC 60068-2-6 6 gn, genlik = +/- 1 mm (f= 10...50 Hz) çalışmıyoyumluluk standardı EN/IEC 60068-2-6
IP koruma derecesi	IP40 'e uygunEN/IEC 60529
Darbe dayanımı	10 gn için açma 'e uygunEN/IEC 60068-2-27 5 gn için kapama 'e uygunEN/IEC 60068-2-27