

PF Serisi

Alüminyum, Paslanmaz Çelik Kaplin



Çıkarılabilir Başlıklı Tip

PFA

PFS

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)		DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik)	
Alüminyum	Paslanmaz Çelik	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Delik Derinliği
PFA 200	PFS 200	50,80	101,60	12,00	22,00	25,00	20,80
PFA 250	PFS 250	63,50	120,70	12,00	28,00	35,00	25,40
PFA 300	PFS 300	76,20	139,70	16,00	35,00	44,00	28,70
YOK	PFS 400	101,6	189,23	19,00	47,00	57,15	35,05

- * Yüksek tork kapasiteli güç iletim kaplini
- * 7075-T6 Alüminyum (PFA Tipi) ve 15-5 PH H900 CRES Paslanmaz Çelik (PFS Tipi) olarak mevcuttur.
- * Bakım gerektirmez, yağlama gerektirmez, boşluksuzdur ve kama oluğu gereksinimi yoktur
- * Çıkarılabilir konik başlıklar
- * Yüksek burkulma dayanımı