

MC Serisi

Alüminyum Kaplin, Teknik Veriler



Setuskurlu
Tip
MCA



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
MCAC

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)		DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik)	
Çeneli Tip	Setuskurlu Tip	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Delik Derinliği
MCAC 100	MCA 100	25,40	44,45	3,96	10,00	14,30	9,40
				3,96	10,00	16,00	9,40
MCAC 125	MCA 125	31,75	60,20	7,95	13,00	16,98	12,95
				7,95	16,00	19,05	12,95
MCAC 150	MCA 150	38,10	66,55	7,95	13,00	23,07	16,76
				7,95	16,00	25,40	16,76
MCAC 200	MCA 200	50,80	76,20	9,53	16,00	32,50	19,05
				9,53	19,05	38,10	19,05
MCAC 225	MCA 225	57,15	88,90	9,53	22,23	38,73	21,84
				9,53	25,40	44,45	21,84

* 7075-T6 Alüminyum alaşımı

* Daha fazla paralel kaçıklığın gerektiği yerlerde kullanılan genel amaçlı kaplin

* Tipik Uygulamalar: Encoder/ resolver uygulamaları, orta seviyede torka sahip pompalar, kılavuz vidalar ve çok çeşitli diğer uygulamalar

MC Serisi

Paslanmaz Çelik Kaplin



Setuskurlu
Tip
MC7



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
MC7C

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)		DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik)	
Çeneli Tip	Setuskurlu Tip	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Delik Derinliği
MC7C 100	MC7 100	25,40	44,45	3,96	10,00	14,30	9,40
				3,96	10,00	16,00	9,40
MC7C 125	MC7 125	31,75	60,20	7,95	13,00	16,98	12,95
				7,95	16,00	19,05	12,95
MC7C 150	MC7 150	38,10	66,55	7,95	13,00	23,07	16,76
				7,95	16,00	25,40	16,76
MC7C 200	MC7 200	50,80	76,20	9,53	16,00	32,50	19,05
				9,53	19,05	38,10	19,05
MC7C 225	MC7 225	57,15	88,90	9,53	22,23	38,73	21,84
				9,53	25,40	44,45	21,84

* 17-4 PH Korozyona Dayanıklı Çelik

* Yüksek tork kapasitesi ve burkulma dayanımı, artırılmış yorulma direnci

* Tipik Uygulamalar: Mutlak güvenirliliğin gerektiği yerlerde, pompa, konveyör sistemleri ve endüstriyel işleme ekipmanları için uygundur. Güçlü, sağlam, uzun ömürlü kapline ihtiyaç duyulan her yerde