

X Serisi

Alüminyum Kaplin, Teknik Veriler



Enine Yivli Tip

XCA Çeneli Tip (yandan sıkmalı)

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)	
Alüminyum	Paslanmaz Çelik	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı
XCA 15	Y	15,00*	24,00	3,00	6,00
XCA 20		20,00**	28,00	4,00	8,00
XCA 25		25,00	30,00	6,00	10,00
XCA 30	O	30,00	38,00	9,00	12,70
XCA 40	K	40,00	60,00	10,00	17,00
XCA 50		50,00	65,00	12,00	22,23

* Yüksek tork kapasiteli çeneli tip kaplin

* Bakım gerektirmez, yağlama gerektirmez, boşluksuzdur

* Yüksek burkulma dayanımı

* 7075-T6 Alüminyum (XCA Tipi) ve 303 CRES Paslanmaz Çelik (XCS Tipi) olarak mevcuttur.

* AC ve DC servomotor tipi uygulamalar için idealdir, körüklü tip kaplinlerin düşük maliyetli ve üstün özellikli bir alternatifidir.