

H Serisi

Paslanmaz Çelik Kaplin



Setuskurlu
Tip
HR



Çeneli Tip
(yandan sıkmalı)
HCR

TEMEL MODEL NUMARASI		BOYUTSAL VERİLER		DELİK ÇAPLARI (iç boşluklu)		DELİK ÇAPLARI (basamaklı delik)	
Çeneli Tip	Setuskurlu Tip	Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Maksimum Delik Çapı	Delik Derinliği
HCR 050	HR 050	12,70	19,05	2,29	3,18	6,00	4,83
			12,70	2,29	3,18	8,00	3,05
HCR 062	HR 062	15,88	20,32	2,29	5,00	8,26	5,08
			15,88	2,29	5,00	9,53	3,56
HCR 075	HR 075	19,05	22,86	3,00	6,35	9,90	6,35
			19,05	3,00	6,35	13,00	4,57
HCR 087	HR 087	22,23	26,92	3,50	8,00	11,27	7,87
			22,23	3,00	8,00	16,00	5,08
HCR 100	HR 100	25,40	31,75	3,96	9,53	14,31	7,87
			25,40	3,96	9,53	16,00	6,60
HCR 112	HR 112	28,58	38,10	4,78	13,00	17,38	11,43
			28,58	4,78	13,00	16,00	6,86
HCR 125	HR 125	31,75	41,15	7,94	15,88	17,00	12,95
			31,75	7,94	15,88	19,05	8,13

* 17-4 PH Korozyona Dayanıklı Çelik

* Tipik Uygulamalar: Pompalar, kılavuz vidalar ve pozisyonlama sistemleri gibi ağır iş koşullarında, ayrıca endüstriyel alandaki işleme ekipmanları için