



Ana

Ürün serisi	Modicon Momentum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Analog, Dijital G/Ç tabanı
Kanallar grubu	1 grupta 8 ayrı çıkış 2 grupta 4 ayrı giriş 1 grupta 6 analog girişi 1 grupta 4 analog çıkışı
Analog giriş aralığı	+/- 10 V DC
Analog giriş tipi	Tek uçlu
Analog giriş çözünürlüğü	14 bit +/- 10 V
Dijital giriş gerilimi	24 V DC
Analog çıkış aralığı	+/- 10 V 14 bit
Dijital çıkış gerilimi	10...30 V
Çıkış kısa devre koruması	İle Dijital çıkış
Çıkış aşırı yük koruması	İle Dijital çıkış

Tamamlayıcı

Dijital giriş sayısı	8'e uygun IEC 1131-2 Tip 2
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V (19,2...30 V)DC
Maximum analogue input voltage	15 V
Giriş gerilimi limitleri	3...32 V
Dijital giriş lojiği	Pozitif
Gerilim durumu 0 garantili	<= 5 V için Dijital giriş
Gerilim durumu 1 garantili	>= 11 V için Dijital giriş
Current state 0 guaranteed	<= 2 mA (Dijital giriş)
Current state 1 guaranteed	>= 6 mA (Dijital giriş)
Input overvoltage protection	45 V 10 s Dijital giriş
Giriş direnci	1 MOhm analog giriş devresi
Çıkış yükü	>= 2 kOhm +/- 10 V analog çıkış

Dönüşüm süresi	0,75 ms analog giriş devresi 1,2 ms analog çıkış
Dönüşüm hatası	+/- % 0,4 +/- 10 V 25 °C analog çıkış
Başarısız durumu	için analog çıkış: bekletme için analog çıkış: sıfırlama
Dijital çıkış tipi	Transistör
Dijital çıkış lojiği	Pozitif
Dijital çıkış akımı	2 A grup başına 2 A modül başına 0.25 A nokta başına
Maximum leakage current	0,4 mA DC 30 V Dijital çıkış
Maximum voltage drop	<0,4 V 0,25 A açık durumda Dijital çıkış
Kesinti akımı	2,5 A 1 ms Dijital çıkış
Yanıt süresi	1,05 msn durum 1'den durum 0'a için Dijital çıkış 1,2 msn durum 0'dan durum 1'e için Dijital giriş 1,2 msn durum 0'dan durum 1'e için Dijital çıkış 1,2 msn durum 1'den durum 0'a için Dijital giriş
Yalıtım gerilimi	500 V (süre = 1 min) analog G/Ç ve çalışma gerilimi arasında 500 V (süre = 1 min) çalışma gerilimi ve topraktan G/Ç arasında
Maximum power dissipation in W	6 W
İşaret	CE
Yerel sinyalleme	Kanal durumu: 8 LED
Elektrikli bağlantı	2 konnektör çıkarılabilir terminal blokları için
Akım tüketimi	400 mA -de 24 V DC
Derinlik	47,5 mm
Yükseklik	125 mm
Genişlik	141,5 mm
Ürün ağırlığı	0,24 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	UL CSA
Koruyucu bakım	TC
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------