



Ana

Ürün serisi	Modicon Momentum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Analog giriş tabanı
Analog giriş sayısı	16
Analog giriş tipi	Tek uçlu
Analog giriş aralığı	4...20 mA 12 bit < 0,25 Ohm +/- 10 V 12 bit + işaret > 2200 kOhm +/- 5 V 12 bit + işaret > 2200 kOhm
Filtrenin tipi	Alçak geçiren giriş filtresi 10 kHz

Tamamlayıcı

Veri biçimi	Tam 16 bit işaretli
Mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- %0,15'i 25 °C +/- 10 V Tam ölçeğin +/- %0,15'i 25 °C +/- 5 V +/- %0,25 tam ölçek 25 °C 4...20 mA +/- %0,25 tam ölçek 60 °C +/- 10 V +/- %0,25 tam ölçek 60 °C +/- 5 V +/- %0,45 tam ölçek 60 °C 4...20 mA
Sıcaklık sapması	30 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30 %oFS/°C +/- 5 V 60 °C 60 %oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Tam ölçek	10 V +/- 10 V 16 mA 4...20 mA 5 V +/- 5 V
Güncelleme süresi	25 ms
Kanallar ve topraklama arasındaki yalıtım	1780 V AC 1 dakika için
Besleme ve topraklama arasındaki yalıtım	500 V 1 dakika için
İzin verilebilir ortak mod gerilimi	100 V 47...63 Hz DC kanallar ve topraklama arasında 250 V 47...63 Hz AC kanallar ve topraklama arasında
Harici güç gereksinimi	+/- 30 V DC

Maximum power dissipation in W	5,55 W
Ters polarite koruması	İç
Koruma tipi	İç 2 A yavaş çalışan
İlgili sigorta değeri	500 mA, hızlı çalışan
İşaret	CE
Yerel sinyalleme	Kanal durumu: 16 LED
Elektrikli bağlantı	2 konnektör çıkarılabilir terminal blokları için
Akım tüketimi	305 mA -de 24 V DC
Derinlik	47,5 mm
Yükseklik	125 mm
Genişlik	141,5 mm
Ürün ağırlığı	0,215 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	UL FM Sınıf 1 Bölüm 2 CSA
Koruyucu bakım	TC
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------