



Ana

Ürün serisi	Modicon Momentum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Dijital çıkış tabanı DC
Kanallar grubu	2 grupta 16 çıkış
Dijital çıkış sayısı	32
Dijital çıkış tipi	Solid state anahtarı
Dijital çıkış gerilimi	24 V DC
Kanal başına akım	0,5 A
Kısa devre koruması	Çıkışlar elektronik korumalı
Koruyucu bakım	TC

Tamamlayıcı

[Ue] nominal çalışma voltajı	24 V DC
Dijital çıkış akımı	16 A modül başına 8 A grup başına
Maximum leakage current	1 mA 24 V DC
Kesinti akımı	5 A süresince 1 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V 0,5 A 1 durumunda
Çıkış aşırı yük koruması	Elektronik korumalı çıkışlar
Yanıt süresi	0,1 msn durum 0'dan durum 1'e 0,1 msn durum 1'den durum 0'a
Kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım	500 V AC
Güç dağılımı	6 W tipik 7,5 W maksimum
İşaret	CE
Yerel sinyalleme	Kanal durumu: 32 LED
Akım tüketimi	250 mA -de 24 V DC
Terminallerin açıklaması PLC n°1	(15)OUT_DIS#15 TB (2)OUT_DIS#2

	(8)OUT_DIS#8 (L+)PW_POS (16)OUT_DIS#16 (7)OUT_DIS#7 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (9)OUT_DIS#9 (11)OUT_DIS#11 (14)OUT_DIS#14 (1)OUT_DIS#1 (5)OUT_DIS#5 (10)OUT_DIS#10 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (6)OUT_DIS#6
Terminallerin açıklaması PLC n°2	(6)OUT_DIS#22 (4)OUT_DIS#20 (7)OUT_DIS#23 (2L+)PW_POS (3)OUT_DIS#19 TB_1 (8)OUT_DIS#24 (10)OUT_DIS#26 (12)OUT_DIS#28 (2)OUT_DIS#18 (13)OUT_DIS#29 (16)IN_DIS#32 (11)OUT_DIS#27 (14)OUT_DIS#30 (15)OUT_DIS#31 (5)OUT_DIS#21 (9)OUT_DIS#25 (1)OUT_DIS#17 (1L+)PW_POS
Derinlik	47,5 mm
Yükseklik	141,5 mm
Genişlik	125 mm
Ürün ağırlığı	0,21 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CSA UL
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2 8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğunlaşmaz
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------